

Maskinbeskrivelse: Powerscreen Maxtrak 1000 SR er et mellemstort mobilt knuseanlæg opbygget på bælteundervogn. Det robuste anlæg er komplet med fødekasse, fødebånd, kegleknuser, sigte med to dæk, færdigvare- og returløbsbånd. Maxtrak 1000 SR er ideelt til knusning af stenmaterialer. Kapacitet op til 230 t/h.

Besøg os på akselbenzin.dk eller ring 38 12 48 00

Transport dimensioner

Længde x Højde x Bredde 17,2 x 3,45 x 3,10 m

Vægt ca. 38,5 tons

Fødekasse

Længde x Bredde 3,38 x 2,5 m

Volumenindhold 4,4 m³

Fødebånd

Fødebåndet har variabel hastighed, og hydraulisk hæve/sænke facilitet for transport og vedligehold. Fødebåndet er monteret med metaldetektor under båndet.

Båndbredde 1000 mm

Hovedbånd

Båndbredde 800 mm

Bælteundervogn

Bredde på skoplader 500 mm

Power Unit

Diesel-hydraulisk drift, Scania dieselmotor type DC9 70 A, 350 HK, Direct Drive, kileremstræk

Returløbsbånd

Båndbredde 500 mm

Sigteenhed

2-dæk, øvre dæk 3,3 m x 1,5 m, undre dæk 3 x 1,5 m, hæve/sænke facilitet for skift af sold

Færdigvarebånd

Båndbredde 1400

Stakkehøjde under bånd 2,93 m

Keogleknuser

Pegson Automax kegleknuser med rulleleje konstruktion der mindsker friktionstab, og optimerer knusningseffektiviteten. Spalteåbningen (CSS) kan justeres når anlægget producerer. Hydraulisk justeringssystem og overbelastnings beskyttelse.

Diameter på knusehovedet 1000 mm

Max. spalteåbning (CSS) 36 mm

Min. spalteåbning (CSS) 18 mm



Aksel Benzin A/S

Sandtoften 10
DK-2820 Gentofte

Hammervej 4
Hvorslev
DK-8860 Ulstrup

Tel +45 38 12 48 00
Fax +45 38 12 48 05

E-mail info@akselbenzin.dk
Web akselbenzin.dk

BENZIN®